

Aluminium Terrassenüberdachungen Sliding doors Plissee-Sonnenschutz

Sliding doors

Die Standard-Breiten für Laufschiene und Führungsprofil sind: 3.900 mm, 4.900 mm und 5.900 mm, bzw. mit 4, 5 oder 6 Türen. Die Laufschiene hat immer 4 Spuren.

Optionen

Zusätzlich zur Terrassenüberdachung, Sliding doors und Plissee-Sonnenschutz bieten wir Ihnen folgende Optionen:

- Halogenspots, Set bestehend aus 3 Spots inkl. Transformator
- LED Spots, Set bestehend aus 6 LED Spots inkl. Transformator, Verkabelung, Fernbedienung und Dimmer

- Betonfüße/Pfosten mit Schraubhülsen, passend zu den Ständern
- Seitenwände bestehend aus Aluminiumprofil mit Polycarbonatscheiben
- Seitenkeile bestehend aus Aluminiumprofil mit Polycarbonatscheiben
- Pfosten 350 cm lang
- Terrassenheizung (Wandmontage)
- Zusätzliches Rohr für freistehende Montage
- Aluminium Zaunelemente, erhältlich in den drei Standard-Farben
- Aluminium Kopfbänder/Streben zwischen Rinne und Pfoste (nicht möglich in Kombination mit Sliding doors)



Diese Produkte sind erhältlich bei:



Sliding doors

Sliding doors (Glasschiebepaneele) sind nicht nur ein Augenschmaus, sondern auch ideal anwendbar und bieten Ihnen hohen Komfort unter Ihrer Balkon- oder Terrassenüberdachung. Auf diese Weise können Sie sogar bei Regen und Wind Ihre Freiheit genießen und zusätzlich Ihre (Terrassen-) Heizung durch die Terrassenüberdachung effizienter nutzen. Die Schiebewände können auch hervorragend als Trennwand oder Terrassenverglasung eingesetzt werden.

Die 10 mm gehärteten Glaspaneele sind wetterfest und gegen alle Materialkräfte beständig, denen sie möglicherweise ausgesetzt werden. Die Schiebetüren laufen auf einer flachen Aluminiumschiene, wodurch die Bodenschwelle minimal gehalten wird.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Schiene ganz zu versenken und ebenerdig einzusetzen.

Die Glaspaneele sind geschliffen und an der Unterseite mit einem Aluminiumprofil ausgerüstet, wo pflegeleichte Radmodule ein geschmeidiges Verschieben garantieren. An der Oberseite werden die Glaspaneele durch ein Führungsprofil aus Aluminium geleitet, das mit Bürstenstreifen versehen ist. Ideal in Kombination mit Ihrer Terrassenüberdachung.

Die Sliding doors sind in unseren drei Standard-Farben erhältlich: RAL 9001, RAL 7016 Struktur und RAL 9016.

Sliding doors sind in 5 Standard-Höhen lieferbar:

- 980 x 2.086 mm
- 980 x 2.136 mm
- 980 x 2.186 mm
- 980 x 2.236 mm
- 980 x 2.286 mm



Brighten up your home

Brighten up your home



Brighten up your home

Aluminium Terrassenüberdachungen

Eine Terrassenüberdachung ist ein wertvolles Verlängerungsstück Ihres Wohnraums. Die Überdachungen werden aus den hochwertigsten und langlebigsten Materialien hergestellt - aus Aluminium und Polycarbonat oder Glas. Das Aluminium ist pulverbeschichtet, wodurch eine über Jahre hinweg schöne Farbe und Oberfläche garantiert wird.

Die Standardausführung besteht aus Aluminium und ist in drei Farben erhältlich: cremeweiß (RAL 9001), anthrazit Struktur (RAL 7016M) und verkehrsweiß (RAL 9016). Gegen Aufpreis kann die Überdachung jedoch in jeder gewünschten RAL-Farbe geliefert werden. Die Überdachungen werden als komplettes Baupaket geliefert und sind mithilfe der Montageanleitung einfach selbst aufzubauen.

Polycarbonat

Die 16 mm starken Polycarbonatscheiben haben eine extra-steife (XS) Struktur, was sie gegen alle Wettereinflüsse beständig macht.

Die Polycarbonatscheiben können in 3 Versionen geliefert werden:

• Hell/Transparent

Lichtdurchlässigkeit (%) 66

Gesamte Energieübertragung (%) 62

Wärmedurchgangskoeffizient Ug (W/m2K) 2,0

• Opal/Milchweiß (diffuses Licht, sorgt für eine schöne Lichtverteilung. Verdunkelt nicht.)

Lichtdurchlässigkeit (%) 54

Gesamte Energieübertragung (%) 55

Wärmedurchgangskoeffizient Ug (W/m2K) 2,0

• IQ Relax/wärmeschützendes Opal (diffuses Licht, sorgt für eine schöne Lichtverteilung. Verdunkelt nicht.)

Lichtdurchlässigkeit (%) 50

Gesamte Energieübertragung (%) 40

Wärmedurchgangskoeffizient Ug (W/m2K) 2,0

Glas

Sie möchten Ihre Terrassenüberdachung natürlich optimal vom Regen und Wind geschützt genießen, aber trotzdem mit maximaler Licht. Wählen Sie dann Glasplatten auf Ihrer Überdachung. In Kombination mit unserem 8,7 mm gehärteten Verbundssicherheitsglas von 98 cm breit blicken Sie großzügig nach draußen. Ihre Überdachung hat damit ein elegantes Aussehen, fast wie ein Wintergarten; vor allem in Kombination mit unseren Sliding doors!

Sie haben die Möglichkeit die Überdachung auf Standard-Größe mit Standard-Glasmaßen auszustatten, aber es gibt auch die Möglichkeit Maßanfertigung zu wählen. Das Verbundssicherheitsglas wird dann auf Maß geliefert. So können Sie jede Terrasse nach Wünschen und Geschmack überdachen!

Die folgenden Standardmaße sind vorrätig und sofort lieferbar:

Scheibenbreite 980 mm, entweder Polycarbonat oder Glas:

Breite	x	Tiefe	
4.060 mm	x	2.500 mm	(2 Ständer)
4.060 mm	x	3.000 mm	(2 Ständer)
4.060 mm	x	3.500 mm	(2 Ständer)
4.060 mm	x	4.000 mm	(3 Ständer)
5.060 mm	x	2.500 mm	(3 Ständer)

5.060 mm	x	3.000 mm	(3 Ständer)
5.060 mm	x	3.500 mm	(3 Ständer)
5.060 mm	x	4.000 mm	(3 Ständer)
6.060 mm	x	2.500 mm	(3 Ständer)
6.060 mm	x	3.000 mm	(3 Ständer)
6.060 mm	x	3.500 mm	(3 Ständer)
6.060 mm	x	4.000 mm	(3 Ständer)

Breitere Überdachungen sind lieferbar und werden mit einem Koppelstück gekoppelt. Unter der Kopplung sollte ein Ständer angebracht werden.

Plissee-Sonnenschutz

Natürlich möchten Sie die Vorteile von maximaler Licht und Wärme nehmen. Aber im Sommer kann es natürlich auch sehr warm unter der sengenden Sonne werden. Zum Glück gibt es da eine Lösung: Plissee-Sonnenschutz. Montiert unter der Überdachung, haben Sie die Möglichkeit die Felder teilweise oder vollständig von der Sonne zu schützen.

Die Plissees können entweder von oben oder von unten geöffnet werden. Jedes Paneel separat, Sie haben die Wahl!

Die Plissees sind entweder auf Standard-Größen oder auf Maß gefertigt erhältlich. Selbstverständlich in den Standard-Farben, angemessen zu Ihrer Überdachung. Möchten Sie eine andere RAL-Farbe haben? Fragen Sie uns nach den Möglichkeiten. Das feuchtigkeitsbeständige Tuch ist in 3 Standard-Farben lieferbar: creme, licht- und dunkelgrau.

Standard-Größen: Für Tiefe Überdachung:

938 x 2.455 mm	2.500 mm
938 x 2.955 mm	3.000 mm
938 x 3.455 mm	3.500 mm
938 x 3.955 mm	4.000 mm

